Kamera LPR

Kamera pro rozpoznávání registračních značek

Vysoce přesná identifikace vozidel pro správu parkovišť, řízení vjezdu a monitorování dopravy. Kamera se připojuje přes 4G LTE nebo Ethernet, je napájena 12 VDC nebo přes PoE a přímo ovládá bránu nebo závoru prostřednictvím výstupu relé s bezpotenciálovým kontaktem. Kamera využívá pokročilý algoritmus AI pro rychlé a přesné rozpoznávání registračních značek, i v noci.



12 VDC / PoE	LTE/Ethernet	IP66	−20…+70 °C	1
Napájení		Stupeň krytí	−4…+158 °F Provozní teplota	Výstup relé

ELEKTRICKÉ PARAMETRY A SÍŤ

Napájení	**12 VDC ±5 %, 2 A nebo PoE (802.3af)**
Příkon	**4 W (klidový stav); 5 W (provoz / rozpoznávání)**
Síť	**Ethernet 10/100 Mb/s (RJ45) nebo 4G LTE Cat 4**
Výstupy	**1 výstup relé**
Ovládání brány / závory	**Výstup relé s bezpotenciálovým kontaktem (NO a COM)**

MECHANICKÉ PARAMETRY A PROSTŘEDÍ

Provozní teplota	**−20 °C … +70 °C (−4 °F … +158 °F)**
Stupeň krytí	**IP66**
Montáž	**Montáž na stěnu nebo sloupek**
Typ kamery	**LPR (rozpoznávání registračních značek)**
Rozlišení	**8 MP (8 megapixelů)**
Objednací číslo (Evropa)	**CAM1003**
Objednací číslo (USA)	**CAM1003_G**

INSTALACE

Výška montáže	**1–2 m (3,3–6,6 ft)**
Vzdálenost od vozidla	**3–12 m (10–39 ft)**
Ethernetový kabel	**Cat5e nebo Cat6, s vodotěsným konektorem RJ45**

POUŽITÍ

- Správa parkovišť
- Řízení vjezdu vozidel
- Monitorování dopravy

OBSAH BALENÍ

- Kamera PAL LPR
- Sada šroubů a hmoždinek
- Vodotěsný konektor RJ45
- Dvě mobilní antény
- Uživatelská dokumentace

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sloupek, montážní základna (držák), kryt. Prodává se samostatně.

TYPICKÁ INSTALACE



Kamera ve výšce 1 m (3,3 ft) a 2 m (6,6 ft), 6 m (20 ft) od vozidla

Upozornění.
Používejte pouze uvedené možnosti napájení; nesprávné napájení může zařízení trvale poškodit. Jakákoli fyzická úprava, včetně přestřižení kabelů, ruší záruku.

PAL Electronic Systems Ltd.
info@pal-es.com · www.pal-es.com

CE FC Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.