Kamera LPR

Kamera do rozpoznawania tablic rejestracyjnych

Bardzo dokładna identyfikacja pojazdów do zarządzania parkingami, kontroli dostępu i monitorowania ruchu. Kamera łączy się przez 4G LTE lub Ethernet, jest zasilana napięciem 12 VDC lub przez PoE i bezpośrednio steruje bramą lub szlabanem za pomocą wyjścia przekaźnikowego ze stykiem bezpotencjałowym. Kamera wykorzystuje zaawansowany algorytm AI do szybkiego i dokładnego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, także w nocy.



12 VDC / PoE	LTE/Ethernet	IP66	−20…+70 °C	1
Zasilanie		Stopień ochrony	−4…+158 °F Temperatura pracy	Wyjście przekaźnikowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I SIEĆ

Zasilanie	**12 VDC ±5%, 2 A lub PoE (802.3af)**
Pobór mocy	**4 W (czuwanie); 5 W (praca / rozpoznawanie)**
Sieć	**Ethernet 10/100 Mb/s (RJ45) lub 4G LTE Cat 4**
Wyjścia	**1 wyjście przekaźnikowe**
Sterowanie bramą / szlabanem	**Wyjście przekaźnikowe ze stykiem bezpotencjałowym (NO i COM)**

MECHANIKA I ŚRODOWISKO

Temperatura pracy	**−20 °C … +70 °C (−4 °F … +158 °F)**
Stopień ochrony	**IP66**
Montaż	**Montaż na ścianie lub słupku**
Typ kamery	**LPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)**
Rozdzielczość	**8 MP (8 megapikseli)**
Numer katalogowy (Europa)	**CAM1003**
Numer katalogowy (USA)	**CAM1003_G**

INSTALACJA

Wysokość montażu	**1–2 m (3,3–6,6 ft)**
Odległość od pojazdu	**3–12 m (10–39 ft)**
Kabel Ethernet	**Cat5e lub Cat6, z wodoszczelnym złączem RJ45**

ZASTOSOWANIA

- Zarządzanie parkingami
- Kontrola dostępu pojazdów
- Monitorowanie ruchu

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Kamera PAL LPR
- Zestaw śrub i kołków
- Wodoszczelne złącze RJ45
- Dwie anteny komórkowe
- Dokumentacja użytkownika

AKCESORIA OPCJONALNE

Słupek, podstawa montażowa (wspornik), obudowa.
Sprzedawane oddzielnie.

TYPOWA INSTALACJA



Kamera na wysokości 1 m (3,3 ft) i 2 m (6,6 ft), 6 m (20 ft) od pojazdu

Przestroga.
Używaj wyłącznie podanych opcji zasilania; nieprawidłowe zasilanie może trwale uszkodzić urządzenie. Jakakolwiek fizyczna modyfikacja, w tym przecięcie kabli, powoduje utratę gwarancji.