VPS

Videoporteiro sem fios · Video Panel System

Videoporteiro sem fios com ecrã tátil de 7 polegadas para edifícios residenciais e de escritórios. A instalação é rápida e simples, sem necessidade de cablagem complexa. Os residentes e gestores efetuam videochamadas e gerem todas as definições através da PalGate App e do PAL Web Portal.



ECRÃ E CÂMARA

Ecrã	**Ecrã tátil de 7 polegadas, 720 × 1280**
Vidro	**Vidro antivandalismo**
Câmara	**8 MP, ângulo de visão de 120°**

CONECTIVIDADE

Rede celular	**4G / 3G / 2G**
Wi-Fi	**802.11b/g/n; 2400–2482 MHz**
Bluetooth	**BT 4.2 LE**
NFC	**13,56 MHz**
Ethernet	**10/100 Mbps**
Leitor de cartões	**MIFARE, MIFARE Ultralight C**

MÉTODOS DE ABERTURA

Reconhecimento facial · **PalGate App** · **Videochamada** · **Código PIN** · **Cartão ou tag NFC/RFID** · **Leitor Wiegand 26** · **Relógios inteligentes (Google e Android)**

ENTRADAS, SAÍDAS E ALIMENTAÇÃO

Relés	**2 relés (N.A./N.F.)**
Entradas	**2 entradas**
Alimentação	**48 VDC e/ou PoE+**
Consumo de energia	**4,3 W (em espera); 7,7 W (em funcionamento)**
PoE	**Interface PD PoE+ totalmente integrada, em conformidade com a norma IEEE 802.3**
Outras interfaces	**Leitor Wiegand de 26 bits**

MECÂNICA E ÁUDIO

Áudio	**Altifalante: oculto, 15 W / 4 Ω; microfone: −42 dB ±3 dB @ 94 dB SPL**
Instalação	**Montagem saliente ou embutida**
Dimensões	**251,6 × 129,6 mm (9,9 × 5,1 in)**
Temperatura de funcionamento	**De −20 °C a +65 °C (de −4 °F a +149 °F)**
Aplicação suportada	**PalGate App para Android e iOS**
Idiomas	**Inglês, hebraico, russo, espanhol, neerlandês, francês, português, norueguês, dinamarquês**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Videochamadas para os residentes através da PalGate App
- Chamada por número de apartamento ou a partir da lista de apartamentos
- Introdução de código PIN para utilizadores autorizados
- Leitor de cartões e tags NFC/RFID
- Barra de título personalizada e legenda da proteção de ecrã
- Gestão através da PalGate App e do PAL Web Portal

INSTALAÇÃO

- Montagem saliente ou embutida
- Altura recomendada da câmara: 1,5 m (4,9 ft)
- A junta tem de ser colocada (obrigatório)
- Instalação por um instalador profissional

ⓘ **Nota.** O sistema funciona através de uma rede celular 4G; o cliente é responsável por garantir a receção 4G no local de instalação.