VPS

Videoportero inalámbrico · Video Panel System

Videoportero inalámbrico con pantalla táctil de 7 pulgadas para edificios residenciales y de oficinas. La instalación es rápida y sencilla, sin necesidad de cableado complejo. Los residentes y administradores realizan videollamadas y gestionan toda la configuración a través de la PalGate App y el PAL Web Portal.



PANTALLA Y CÁMARA

Pantalla	**Pantalla táctil de 7 pulgadas, 720 × 1280**
Cristal	**Cristal antivandálico**
Cámara	**8 MP, ángulo de visión de 120°**

CONECTIVIDAD

Red celular	**4G / 3G / 2G**
Wi-Fi	**802.11b/g/n; 2400–2482 MHz**
Bluetooth	**BT 4.2 LE**
NFC	**13,56 MHz**
Ethernet	**10/100 Mbps**
Lector de tarjetas	**MIFARE, MIFARE Ultralight C**

MÉTODOS DE APERTURA

Reconocimiento facial · **PalGate App** · **Videollamada** · **Código PIN** · **Tarjeta o llavero NFC/RFID** · **Lector Wiegand 26** · **Relojes inteligentes (Google y Android)**

ENTRADAS, SALIDAS Y ALIMENTACIÓN

Relés	**2 relés (N.A./N.C.)**
Entradas	**2 entradas**
Alimentación	**48 VDC y/o PoE+**
Consumo de energía	**4,3 W (en espera); 7,7 W (en funcionamiento)**
PoE	**Interfaz PD PoE+ totalmente integrada conforme a IEEE 802.3**
Otras interfaces	**Lector Wiegand de 26 bits**

MECÁNICA Y AUDIO

Audio	**Altavoz: oculto, 15 W / 4 Ω; micrófono: −42 dB ±3 dB @ 94 dB SPL**
Instalación	**Montaje en superficie o empotrado**
Dimensiones	**251,6 × 129,6 mm (9,9 × 5,1 in)**
Temperatura de funcionamiento	**De −20 °C a +65 °C (de −4 °F a +149 °F)**
Aplicación compatible	**PalGate App para Android e iOS**
Idiomas	**Inglés, hebreo, ruso, español, neerlandés, francés, portugués, noruego, danés**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Videollamadas a los residentes a través de la PalGate App
- Llamada por número de apartamento o desde el directorio de apartamentos
- Introducción de código PIN para usuarios autorizados
- Lector de tarjetas y llaveros NFC/RFID
- Barra de título personalizada y texto del salvapantallas
- Gestión a través de la PalGate App y el PAL Web Portal

INSTALACIÓN

- Montaje en superficie o empotrado
- Altura recomendada de la cámara: 1,5 m (4,9 ft)
- Es obligatorio colocar la junta
- Instalación por un instalador profesional

Nota. El sistema funciona a través de una red celular 4G; el cliente es responsable de garantizar la recepción 4G en el lugar de instalación.